

Weinbergsliege

Auch als
1-Sitzer
erhältlich



- Metallgestell pulverbeschichtet für In- & Outdoor; Standardfarbe schiefergrau, andere Farben auf Anfrage
- Massivholzauflage aus Lärche, Oberfläche ist roh
- Maße in mm: Breite 1200 | Höhe 1000 | Tiefe 1560
andere Maße auf Anfrage
- 4 Stück Flanschfüße für weiche Untergründe
- Einfache Selbstmontage
- Lieferung ab Werk, Preis auf Anfrage

Kontakt: Arbeitsvorbereitung@drk-sozialwerk.bks-wil.de

DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich gGmbH, Moselbahnstr. 2, 54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/505-0, www.drk-sozialwerk.bks-wil.de

Lieferumfang:

- 1 Seite rechts | 1 Seite links | 1 Querstrebe unten mit Flanschen
- 4 Standfüße
- 22 Leisten mit Löchern im Abstand von 960 mm (Paket A & B)
- 1 Leiste mit Löcher im Abstand von 885 mm (Paket B)
- 4 Gewindeschrauben 8 x 50 mm mit je 2 Unterlegscheiben und einer Mutter für die Verbindung Seitenteile/Querstrebe
- 4 Gewindeschrauben 8 x 40 mm mit je 2 Unterlegscheiben und einer Mutter für die Befestigung der Standfüße
- 50 Inbusschrauben 6 x 20 mm mit 50 Unterlegscheiben + 50 Sicherungszahnscheiben (je 2 Stück für die Befestigung vom Verstärkungsblech vorne)
- 1 Verstärkungsblech vorne links | 1 Verstärkungsblech vorne rechts

Montage:

- Seitenteile rechts und links zurecht legen, Standfüße anstecken und verschrauben (bei der Variante mit Diebstahlsicherung diese vorher einbetonieren und mit den Standfüßen verschrauben).
- Die Seiten mit der unteren Querstrebe mittels Gewindeschrauben 8x50 cm verbinden.
- Zuerst die oberste und unterste Leiste mit den Inbusschrauben 6x20 mm am Metall anschrauben.
- Anschließend die Leiste mit Lochabstand 885 mm anschrauben.
- Verstärkungsbleche links und rechts anschrauben.
- Anschließend die Leiste mit Lochanstand 885 mm fest verschrauben.
- Alle Schrauben handfest anziehen und bei Bedarf nach einiger Zeit leicht nachziehen.



Die Leisten sind aus Lärchenholz und müssen nicht zwingend gestrichen werden. Nach einiger Zeit bildet sich eine graue Patina, die als natürlicher Holzschutz dient. Das Holz kann auch mit handelsüblichen Lasuren gestrichen werden. Holz ist ein Naturprodukt. Toleranzen in Farbgebung, Oberflächenqualität und Aussehen sowie Rissbildung und Absplitterungen sind üblich. Sie stellen keinen Grund für eine Reklamation dar.

Kontakt: Arbeitsvorbereitung@drk-sozialwerk.bks-wil.de

DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich gGmbH, Moselbahnstr. 2, 54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/505-0, www.drk-sozialwerk.bks-wil.de